



# CONFEZIONATRICE SOTTOVUOTO SU-420

Modello compatto da tavola. 20 m³/h. 420 mm.



## DESCRIZIONE COMMERCIALE

Lunghezza barra saldante: 420 mm  
Pompa Busch da 20 m³/h.

Aumenta il tempo di conservazione degli alimenti crudi o cotti senza perdita di peso.

Progettata per il confezionamento di alimenti crudi o stagionati, per il confezionamento di prodotti cotti tradizionalmente, per la cucina sottovuoto, per il confezionamento di prodotti da congelare successivamente, per uso non alimentare o "non-food".

Schermo LCD da 3.9" a colori contenente tutte le informazioni in un'unica schermata e con una tastiera touch retroilluminata.

Memoria da 25 programmi con opzione di blocco.

"Powered by Busch".

Vuoto controllato mediante sensore di alta precisione: risultati precisi e coerenti sempre, indipendentemente dalla quantità da confezionare. Opzione di vuoto plus una volta raggiunto un vuoto del 99%.

Pulsante "pausa" per la marinatura degli alimenti nella camera.

Programma di vuoto a tappe per prodotti delicati di tipo poroso. Tale programma consente di eliminare l'aria interna del prodotto.

Rilevamento dell'evaporazione dei liquidi: massima sicurezza nel confezionamento dei liquidi evitando fuoriuscite.

Doppia sigillatura.

Barra di sigillatura senza cavi: vasca senza ostacoli, che ne semplifica la pulizia e la manutenzione.

Barre di sigillatura dotate di resistenze curve che consentono di eliminare residui di prodotto e garantiscono la tenuta della sigillatura.

Sigillatura plus opzionale per la sigillatura di contenitori metallici.

Programma di sigillatura dei contenitori impostando un vuoto inferiore al programma di vuoto.

Sistema d'iniezione a gas inerte (modelli G).

Decompressione progressiva: garantisce la massima cura del prodotto ed evita la foratura dei contenitori nel caso di prodotti dai bordi taglienti.

Vac-Norm ready: preparato per il vuoto esterno in contenitori vac-norm controllati da sensore. Decompressione automatica per recuperare la tubazione alla fine del ciclo.

Struttura in acciaio inossidabile di grande qualità.

Vasca in acciaio inossidabile, internamente rivestita e senza spigoli, con bordi arrotondati.

Coperchio ammortizzato di policarbonato trasparente, molto resistente.

Opzione di sistema di stampa delle etichette e della tracciabilità mediante la stampa automatica delle stesse (modelli P).

Modelli con connettività Bluetooth e SmartApp per l'inserimento di testi e programmi di vuoto mediante smartphone (modelli P).

Programma dry-oil per l'asciugatura della pompa, prolungando la vita utile della stessa.

Contatore orario per il cambio dell'olio.

Sistema di sicurezza con protezioni di tempo massimo di funzionamento o anomalia del vuoto.

## INCLUSO

- ✓ Piastra di riempimento

## ACCESSORI

- Kit taglio da busta
- Piastre di riempimento
- Supporti per liquidi
- Kit di vuoto esteriore "Vac-Norm"
- Recipienti vac-norm
- Sacchetti lisci per macchine sottovuoto
- Carrello di supporto per macchina sottovuoto
- Etichette termiche dirette per stampante CG2 / RB
- Stampante RB per confezionatrici sottovuoto SU
- Etichette a trasferimento termico per stampante RB



www.sammic.it

Food Service Equipment Manufacturer  
Via M. Bignamini 2/C  
24047 - Treviglio (BG)  
italia@sammic.com  
Tel.: +39 0363 1847403



Progetto

Data

Rif.

Unità

Approvato

LA CONSERVAZIONE DEGLI ALIMENTI E SOUS-VIDE  
CONFEZIONATRICI SOTTOVUOTO INDUSTRIALI - GAMMA "SENSOR ULTRA"

scheda del prodotto  
aggiornato 29/11/2021



# CONFEZIONATRICE SOTTOVUOTO SU-420

Modello compatto da tavola. 20 m<sup>3</sup>/h. 420 mm.



## SPECIFICHE

Capacità della pompa: 20 m<sup>3</sup>/h  
Capacità della pompa (60 Hz): 24 m<sup>3</sup>/h  
Lunghezza barra saldatura: 420 mm  
Potenza Totale: 750 W  
Pressione vuoto (massima): 2 mbar

Spina: --

### Dimensioni interne

- ✓ Larghezza: 430 mm
- ✓ Profondità: 415 mm
- ✓ Altezza: 180 mm

### Dimensioni esterne

- ✓ Larghezza: 484 mm
- ✓ Profondità: 529 mm
- ✓ Altezza: 448 mm (230V) / 529 mm (120V)

Peso netto: 56.7 Kg

Livello di rumore (1 m.): 75 dB(A)

Rumore di fondo: 32 dB(A)

### Dimensioni del pacchetto

600 x 600 x 610 mm

Peso lordo: 62.7 Kg.

LA CONSERVAZIONE DEGLI ALIMENTI E SOUS-VI-  
CONFEZIONATRICI SOTTOVUOTO INDUSTRIALI - GAMMA "SENSOR ULTRA"



[www.sammic.it](http://www.sammic.it)

Food Service Equipment Manufacturer  
Via M. Bignamini 2/C  
24047 - Treviglio (BG)  
[italia@sammic.com](mailto:italia@sammic.com)  
Tel.: +39 0363 1847403



Progetto	Data
Rif.	Unità
Approvato	

scheda del prodotto  
aggiornato 29/11/2021