

N. di prodotto 8540.2C

Modello con ampio display a colori da 4,3", capacità di carico 1 a 8 kg e illuminazione del tamburo a LED. Brevi tempi di lavaggio svizzeri da 20 a 90 °C, cleanJet Technology. Gruppi di programma: Sportswear, Homecare, Businesswear, Antibac, Softcare. Avvio ritardato fino a 7 giorni.



- Lavaggio Espresso a partire da 20 min, da 20 a 90 °C
- Preferiti
- Programmi cleanJet 20 a 90 °C
- Cotone Powerclean 40/60 °C, 57 min
- Quickwash 30 °C, 15 min
- Rilevatore dello sporco, indicazione di carico e di dosaggio detersivo
- Tamburo 3D
- Sportello cromato
- Vasca in acciaio cromato
- Aquastop
- Disponibile in diversi colori

Capacità di carico: 1–8 kg

Velocità di centrifugazione da 1600 a 200 g/min

Dotazione

- Ampio display a colori da 4,3"
- Scegliere tra 24 lingue diverse
- Tamburo 3D
- Isolamento acustico: Supersilent Plus
- cleanJet Technology
- Illuminazione del tamburo a LED
- Rilevatore dello sporco
- Indicazione di carico e di dosaggio detersivo
- Regolazione del livello dell'acqua con rilevatore di carico parziale
- Indicazione della fase del programma e del tempo residuo
- Avvio ritardato fino a 7 giorni
- Impostazione personalizzata della lavatrice, p. es. ulteriore risciacquo
- Segnale acustico con volume variabile a fine programma
- Vasca in acciaio cromato
- Sportello con angolo di apertura di 180°, apertura di carico Ø 34 cm
- Cerniera dello sportello a destra o a sinistra
- Sportello cromato

Programmi

- Programmi di lavaggio svizzeri brevi: da 20° a 90 °C (2 resistenze)
- Programmi Espresso a tutte le temperature a partire da 20 min
- **Gruppi di programma** Sportswear, Homecare, Businesswear, Antibac, Softcare
- **Preferiti** per i vostri 6 programmi favoriti
- **Programmi standard** cotone 20–90 °C, cotone Powerclean 40/60 °C, sintetici 30–60 °C, lavaggio a mano 20 °C, lana 30 °C, seta 30 °C, biancheria delicata 40 °C, bucato misto 40 °C, Quickwash 30 °C 15 min, camicie/camicette Stiratura-Finish 40 °C, abbigliamento sportivo, jeans, tendaggi, impregnazione, biancheria neonato 40/70 °C, mattoncini di plastica dei giochi di costruzione, Autoclean (programma di autopulizia)
- **Programmi Eco** Eco 40–60
- **Opzioni di programma** Supersilent per lavaggi estremamente silenziosi, programma Espresso, prelavaggio, intensivo (macchie), risciacquo +, riduzione della temperatura, numero di giri, arresto risciacquo, ammollo

Programmi di lavaggio svizzeri

- | | |
|------------------------------|--------|
| • Lana 30 °C | 40 min |
| • Quickwash 30 °C | 15 min |
| • Misto 40 °C | 59 min |
| • Cotone 40 °C | 61 min |
| • Cotone Espresso 40 °C | 25 min |
| • Cotone 60 °C | 71 min |
| • Cotone Powerclean 40/60 °C | 57 min |

Sistemi di sicurezza

- Sicurezza bambini, oblò di sicurezza con doppio vetro
- Aquastop, sorveglianza schiuma eccessiva, rilevamento squilibri
- Indicazione di controllo afflusso/deflusso dell'acqua

Modello

- Bianco (disponibile in diversi colori)

Opzioni

- Raccordo per acqua calda, dolce o piovana
- Zoccolo bianco con cassetto integrato, a: 30,5 cm

Installazione e allacciamenti

- | | |
|--------------------------------|--|
| • Altezza/larghezza/profondità | 85/60/67 cm |
| • Peso a vuoto | 92 kg |
| • Allacciamento elettrico | 400 2N~ 50 Hz, 4,0 kW, 10 A
230 1N~ 50 Hz, 2,1 kW, 10 A
*230 1N~ 50 Hz, 3,5 kW, 16 A |
| • Allacciamento idrico | tubo flessibile a pressione G ¾" |
| • Pressione idrica | 1–10 bar |
| • Scarico dell'acqua | tubo di scarico LW 21
*modello «S» con spina tipo 23 |

Diversi colori lavatrice Spirit 540



Bianco
8540.2C

Antracite
8540.2CU

Solid Gold
8540.2CU1

Ever Rose
8540.2CU2

Titan Rock
8540.2CU3

Cromo
8540.2CL1

Attenzione: la tonalità del colore può variare a causa delle condizioni di luce, dello schermo o della qualità di stampa. Verificate il prodotto dal vivo in uno showroom oppure ordinate i campioni di materiale del caso al vostro consulente.

Dati tecnici lavatrice Spirit 540

Marca	Schulthess	
Denominazione del modello	Spirit 540	
Numero del prodotto	8540.2C	
Capacità nominale	kg	8
Categoria / tipo di apparecchio	Lavatrice Carico frontale	
Efficienza e consumi¹⁾		
Classe di efficienza energetica / indice energetica	da A a G / EEL	A / 50,5
Consumo energetico per ciclo	kWh	0,46
Consumo energetico nelle modalità spento, standby/avvio, ritardato/standby in rete	W	0,16 / - / 2,6 / -
Consumo d'acqua per ciclo	l	42
Caratteristiche di utilizzo¹⁾		
Classe di efficienza di centrifugazione	da A a G	A
Velocità di centrifuga capacità nominale / metà / quarto	g/min	1545 / 1647 / 1648
Umidità residua a capacità ²⁾ nominale / metà / quarto	%	44 / 44 / 44
Indice di efficienza di lavaggio		1,04
Efficienza di risciacquo	g/kg	4,80
Temperatura massima all' interno dei tessuti trattati a capacità nominale / metà / quarto	°C	36 / 30 / 24
Durata del programma a capacità nominale / metà / quarto	h,min	3,36 / 2,48 / 2,28
Tempo di arresto automatico	min	5
Classe di emissione di rumore aereo	da A a D	A
Emissione di rumore centrifuga	dB (A) re 1pW	72
Tipo di modello		
A incasso	-	
A posa libera con piano di lavoro	•	
A posa libera con possibilità di incasso sottopiano	•	
Cerniera ³⁾	s/d/r	
Dimensioni apparecchio⁴⁾		
Altezza	cm	85
Larghezza	cm	60
Profondità (inclusa distanza dalla parete)	cm	67
Altezza per incasso sottopiano	cm	85,5
Profondità con sportello aperto (inclusa distanza dalla parete)	cm	110
Altezza regolabile	mm	0-10
Peso a vuoto	kg	92
Allacciamento elettrico⁵⁾		
Tensione	V / Hz	400 2N~ / 230 1N~
Potenza allacciata	kW	4,0 / 2,1 / 3,5*
Fusibile	A	10 / 10 / 16*
Allacciamento idrico		
Tubo di pressione G¾"	m	•
allacciabile a acqua fredda / calda	• / opzione	
Pressione dell'acqua	bar	1 - 10
Sicurezza e servizio clienti		
Paese di provenienza	CH	
Nome e indirizzo del fornitore	Schulthess Maschinen SA 8633 Wolfhausen / ZH	
Garanzia	anni	2
Dotazione		
Programmi di lavaggio		
30 °C Lana	min	40
30 °C Quickwash	min	15
40 °C Bucato misto	min	59
40 °C Cotone	min	61
40 °C Cotone Espresso	min	25
60 °C Cotone	min	71
40 °C / 60 °C Cotone Powerclean	min	57
Preferiti per i 6 programmi favoriti	•	
Avvio ritardato	fino a 7 giorni	•
Indicatore di carico / rilevatore dello sporco	• / •	
Motore Silent	•	
Vasca in acciaio inossidabile	•	
Illuminazione del tamburo a LED	•	
Serpentine riscaldanti	2	
Apertura automatica dello sportello	•	
Apertura di carico	cm	davanti, Ø 34
Cavo di allacciamento	m	1,6*
Tubo di immissione con filtro fine	m	1,5
Tubo di scarico con curva	m	1,5
Sacchetto di protezione (per mattoncini di plastica, biancheria intima, ecc.)	-	

Informazioni complementari

• disponibile - non disponibile

- Valori determinati in base alla norma vigente EN 60456. Il consumo annuo di energia e di acqua si basa sul programma eco 40-60°C, capacità nominale / metà / quarto.
- Un grado di eliminazione dell'acqua del 100% significa che in 1 kg di biancheria (peso a secco) dopo la centrifuga rimane ancora 1 kg di acqua. Più basso è il valore % e meno umida sarà la biancheria.
- Cerniera: s = sinistra, d = destra, r = reversibile. Esempio: s/r corrisponde alla fornitura cerniera a sinistra, ma reversibile.
- Le dimensioni indicate sono misure minime per nicchie sottopiano. Ulteriori dati relativi alle dimensioni sono riportati nei cataloghi.
- Le informazioni sulle possibilità di commutazione sono eventualmente riportate nei cataloghi.
- Valori determinati nei programmi 40-60 a capacità nominale.

FEA La dichiarazione merci standard è conforme alle direttive emanate dalla FEA, l'Associazione settoriale svizzera per gli Apparecchi elettrici per la casa e per l'Industria, in collaborazione con organizzazioni dei consumatori. La dichiarazione merci è conforme alle norme IEC, International Electrotechnical Commission (Commissione tecnica CT 59).

Informazione: stato dei dati in tabella 11/2021. Con riserva di modifiche di perfezionamento.