



### topLine 8940

- Capacità di carico: 7 kg
- Ampio display a colori da 4,3"
- Tamburo 3D
- Volume del tamburo: 60 l
- Velocità di centrifugazione: 1600 g/min
- Fattore G 690
- Umidità residua 43%
- Con valvola o pompa di scarico
- Tasto selezione lingua
- Tasto selezione programma profiClean
- 94 posizioni programma profiClean e 24 configurabili a scelta
- Interfaccia USB per software per PC
- Cerniera sportello a destra o a sinistra

### topLine 9240

- Capacità di carico: 8 kg
- Ampio display a colori da 4,3"
- Tamburo 3D
- Volume del tamburo: 70 l
- Velocità di centrifugazione: 1600 g/min
- Fattore G 690
- Umidità residua 43%
- Con valvola o pompa di scarico
- Tasto selezione lingua
- Tasto selezione programma profiClean
- 94 posizioni programma profiClean e 24 configurabili a scelta
- Interfaccia USB per software per PC
- Cerniera sportello a destra o a sinistra
- Finitura antracite o acciaio cromato

Marca o ragione sociale	Schulthess	
Tipo di apparecchio	Lavatrice	Schulthess
Modello o denominazione di vendita	topLine 8940	Lavatrice topLine 9240
N. di prodotto		
Modello con pompa di scarico (P)	8940.2EPU	9240.2EPU
Modello con valvola di scarico (V)	8940.2EUW	9240.2EUW
<b>Caratteristiche</b>		
Capacità di carico	max kg 7	8
Volume del tamburo	l 60	70
Giri di centrifugazione	max g/min 1600	1600
Fattore g	g 690	690
Umidità residua <sup>1)</sup>	% 43	43
<b>Presentazione</b>		
Apparecchio a posa libera con piano d'appoggio	•	•
Cerniera sportello <sup>2)</sup>	d/s/i	d/s/i
<b>Dimensioni</b>		
Altezza	cm 90	90
Larghezza	cm 63	63
Profondità (incl. distanza dalla parete)	cm 72	72
Profondità a sportello aperto (apertura frontale)	cm 116	116
Altezza regolabile	cm 1	1
Peso a vuoto	kg 100	102
<b>Allestimento</b>		
Vasca e tamburo	Acciaio al nichel-cromo	Acciaio al nichel-cromo
Apertura di carico	Ø cm 34 / 180°	34 / 180°
Apertura sportello automatica	•	•
Cavo elettrico	m 1.6	1.6
Scarico acqua:		
– Tubo di scarico con arco, solo modello (P)	m 1.5	1.5
– Modello con pompa di scarico (P)	Ø mm 21	21
– Modello con valvola di scarico (V)	Ø mm 50	50
<b>Alimentazione</b>		
Allacciamento elettrico <sup>3)</sup>		
Tensione / Potenza / Fusibili	400 V 2N~ / 50Hz / 4,6kW / 10A 230 V 1N~ / 50Hz / 2,3kW / 10A	400 V 3N~ / 50Hz / 4,6kW / 10A 400 V 2N~ / 50Hz / 4,6kW / 10A 230 V 1N~ / 50Hz / 2,5kW / 13A 230 V 1N~ / 50Hz / 2,3kW / 10A
Raccordo acqua:		
– Tubo a pressione G ¾" con filtro fine	m 1,5	1,5
– Allacciamento acqua fredda/calda	acqua fredda / acqua calda 70° C	acqua fredda / acqua calda 70° C
– Pressione dell'acqua	bar 1-10	1-10
<b>Su richiesta</b>		
		– In acciaio cromato
	– Sportello: cerniera a sinistra	– Sportello: cerniera a sinistra
	– Modello con valvola o con pompa	– Modello con valvola o con pompa
	– Interfaccia USB per software per PC	– Interfaccia USB per software per PC
	– Sistema RFID-Card	– Sistema RFID-Card
	– Allacciamento per 8 detergenti liquidi con pompa dosatrice	– Allacciamento per 8 detergenti liquidi con pompa dosatrice
	– Zoccolo macchina	– Zoccolo macchina
	– Zoccolo macchina con cassetto del filtro per pelucchi	– Zoccolo macchina con cassetto del filtro per pelucchi
<b>Sicurezza e assistenza</b>		
Conforme alla direttiva macchine europea	2006 / 42 / CE	2006 / 42 / CE
Paese d'origine	Svizzera	Svizzera
Garanzia	1 anno	1 anno
Assistenza tecnica	Schulthess Maschinen SA	
Nome e indirizzo del fornitore	Schulthess Maschinen SA, CH-8633 Wolfhausen/ZH	

#### Informazioni complementari:

– disponibile rispettivamente si • non disponibile rispettivamente no

1) Valori comunicati nel programma Cotone 60 °C.

2) Cerniera sportello: s = sinistra; d = destra; i = invertibile.

Ad esempio, per s/i si intende: stato alla consegna con cerniera sportello a sinistra, cerniera invertibile.

3) Indicazioni relative alle possibilità di conversione sono anch'esse elencate nel piano d'installazione.

Attenzione: tabella aggiornata a 03.2021. Con riserva di modifiche.